

Tabla de elección de diámetros



Eslora Barco	DRIZAS Y ESCOTAS					
	Mayor	Driza \varnothing mm			Escota \varnothing mm	
		Genova	Spi	Mayor	Genova	Spi
6-8 m	8	8	8	10	10	10
9m	10	10	8	10	12	10
10m	10	10	10	12	12	10
11m	10	12	10	12	14	12
12m	12	12	12	12	14	12
14m	12	12	12	12	14	14
16m	12	14	14	14	14	14
18m	14	14	14	14	14	14
24m	16	16	16	16	16	16

Cuando utilice los cabos de dineema puede reducir en 2mm su diametro. Ademas tambien puede variar en funcion del tipo de barco y la aplicación.

AMARRAS Y CABOS DE FONDEO			
Eslora Barco	Peso en toneladas	Amarra \varnothing mm	Fondeo \varnothing mm
6-8 m	2	10	12
9m	4	12	14
10m	5	12	16
11m	7	14	16
12m	8	14	18
14m	11	16	20
16m	12	18	20
18m	20	24	24
24m	22	26	26

Estos valores son estimados, siempre debera tenerse en cuenta el desplazamiento que tenga la embarcacion.

Consejos de mantenimiento

1 Es aconsejable limpiar los cabos con abundante agua dulce cada vez que se mojan con agua salada, en su defecto un par de veces al año deberian bañarse en abundante agua dulce.

2 Si los va a meter en la lavadora, no sobrepase los 30 grados ni utilice suavizantes.

3 Para guardar los cabos procure hacerlos despues de endulzarlos y asegurase que estan bien secos para evitar que se pudran.